

**FLEXITILE LTD.**  
**FICHE SIGNALÉTIQUE**  
**DUOFLEX 90 TYPE 1 COLLE À CÉRAMIQUE POUR MUR ET PLANCHER**

NOM DU FABRICANT:

ONTARIO

121-30th Street,  
 Etobicoke, ON.  
 M8W 3C1

Tel: (416) 255-1111  
 FAX: (416) 255-1729

EN CAS D'URGENCE CHIÀMIQUE

FLEXITILE LTD.

QUEBEC

555, Rue Locke  
 Ville St. Laurent, QC  
 H4T 1X7

Tel: (514) 345-6666  
 FAX: (514) 345-8825

APPELER CANUTEC (613) 996-6666

BRITISH COLUMBIA

2829 Lake City Way  
 Burnaby, BC  
 V5A 2Z6

Tel: (644) 420-4914  
 FAX: (604) 420-0936

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT... DUOFLEX 90 TYPE 1 COLLE À CÉRAMIQUE POUR MUR ET PLANCHER  
 CLASSIFICATION WHMIS..... NON RÉGLEMENTÉ SELON LE SIDMUT

INGRÉDIENTS DANGEREUX

NOM CHIMIQUE POURCENTAGE NUMÉRO CAS OSHA (PEL) ACGIH (TLV-TWA)  
 CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX AMÉRICAINS OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.

Tous les ingrédients sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et au Canada, dans la liste DSL.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	LIQUIDE VISQUEUX DE COULEUR CRÈME. FAIBLE ODEUR.		
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D	DENSITÉ.....	1.3 – 1.4
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITÉ DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'ÉVAPORATION.....	COMME POUR L'EAU.	POINT D'ÉBULLITION.....	212°F (100°C)
POINT DE CONGÉLATION.....	N/D	pH.....	8.0 – 10.0
COV CALCULÉ	0 gm/L		

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

CONDITION D'INFLAMMABILITÉ	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION	LE PRODUIT NE BRÛLERA PAS TANT QUE LA TENEUR EN EAU NE SERA PAS ENTIÈREMENT ÉVAPORÉE. EAU PULVERISÉE, CO <sub>2</sub> ET POUDRE CHIMIQUE OU MOUSSE.
POINT D'ÉCLAIR	>212°F (100°C)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITÉ	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITÉ	N/D
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.	CO, CO <sub>2</sub> ET FUMÉE
DONNÉES SUR:	
L'EXPLOSIBILITÉ-SENSIBILITÉ AUX CHOCS	N/D
RÈGLES À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX: PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARDS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.	

RÉACTIVITÉ

CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE:	STABLE
CONDITIONS À ÉVITER:	AUCUNE CONNUE
INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX....	MONOXYDE ET DIOXYDE DE CARBONE, OXYDES D'AZOTE ET AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS.
POLYMÉRISATION: NE SE PRODUIRA PAS	CONDITION À ÉVITER: AUCUNE CONNUE

---

## PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

---

### MODES D'ABSORPTION:

PAR LA PEAU: OUI                      PAR INHALATION: OUI                      PAR INGESTION: NON

### RISQUES POUR LA SANTÉ:

EFFETS AIGUS:                      AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

### EFFETS CHRONIQUES:

AUCUNE CONNUE

### CANCÉROGÉNÉCITÉ:

NTP – NON                      CIRC –NON                      OSHA –NON

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR LA SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:

ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OU RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

---

## MESURES PRÉVENTIVES

---

### ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION:

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE CONTACT AVEC LES YEUX.

PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMÉABLE.

PORTER UN RESPIRATOIRE DANS UN ENDROIT RESTREINT.

VENTILATION.....                      VENTILER ADÉQUATEMENT.

### MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU

DE DÉVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE ABSORBANT. NETTOYER AVEC DE L'EAU. LAISSER SÉCHER.

### ÉLIMINATION DES RÉSIDUS.....

DISPOSER SELON LES RÈGLEMENT MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

### MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION.

ÉVITER LES CONTACTS AUX YEUX, CONTACTS PROLONGÉS AVEC LA PEAU ET INHALATION DE VAPEUR.

### EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE....

PROTÉGER CONTRE LE GEL. ENTREPOSER À 15-35°C (60-95°F) ET À L'ABRI DU SOLEIL.

### RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE

D'EXPÉDITION

NON REGLEMENTÉ

---

## PREMIERS SOINS

---

### PREMIERS SOINS PARTICULIERS

À ADMINISTRER..

RINCER ABONDAMMENT LES YEUX AVEC DE L'EAU. LAVER LA PEAU AU SAVON ET À L'EAU. EN CAS D'INGESTION, VOIR UN MÉDECIN.

---

## RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

---

PRÉPARÉE PAR.....

CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....

(416) 255-1111

DATE DE LA PRÉPARATION.....

26 oct. 2016

Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des usages différents qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltée.

N/D = NON DETERMINÉ