

FLEXITILE LTD
FICHE SIGNALÉTIQUE
43 ADDITIF LATEX-ACRYLIQUE POUR CIMENT-COLLE

NOM DU FABRICANT:

ONTARIO

121-30th Street,

Etobicoke, ON.

M8W 3C1

Tel: (416) 255-1111

FAX: (416) 255-1729

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE

FLEXITILE LTD.

QUEBEC

555, Rue Locke

Ville St. Laurent, QC

H4T 1X7

Tel: (514) 345-6666

FAX: (514) 345-8825

APPELER CANUTEC (613) 996-6666

BRITISH COLUMBIA

2829 Lake City Way

Burnaby, BC

V5A 2Z6

Tel: (644) 420-4914

FAX: (604) 420-0936

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT... 43 ADDITIF LATEX-ACRYLIQUE POUR CIMENT-COLLE
 CLASSIFICATION DU SIDMUT.... PRODUIT NON-CONTRÔLÉ

INGRÉDIENTS DANGEREUX

NOM CHIMIQUE CONCENTRATION NUMERO CAS DL(50) CL(50)
 CE PRODUIT CONTIENT PAS D'INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS DANS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRALE AMÉRICAIN
 OSHA 29 CFR 1910.1200 NI DANS LA SECTION 13 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRODUITS DANGEREUX.
 Tous les produits sont listés aux É.U. sous l'inventaire du TSCA, et, au Canada, dans la liste DSL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE.....	LIQUIDE		
ODEUR ET APPARENCE.....	LIQUIDE BLANC LAITEUX À ODEUR LÉGÈRE D'AMMONIAQUE		
SEUIL DE L'ODEUR.....	N/D	DENSITÉ.....	1.03
TENSION DE VAPEUR.....	N/D	DENSITÉ DE LA VAPEUR.....	N/D
TAUX D'ÉVAPORATION.....	COMME L'EAU	POINT D'EBULLITION.....	100 ⁰ C (212 ⁰ F)
POINT DE CONGELATION.....	0 ⁰ C (32 ⁰ F)	pH.....	7 - 8
COV CALCULÉ	0 gm/L		

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

CONDITION D'INFLAMMABILITÉ.....	STABLE
MOYENS D'EXTINCTION.....	DE L'EAU PULVERISÉE, EN BROUILLARD ETC (LORSQUE LE POLYMÈRE EST SÉCHÉ).
POINT D'ÉCLAIR	100 ⁰ C (212 ⁰ F)
SEUIL MAXIMALE D'INFLAMMABILITÉ.....	N/D
SEUIL MINIMALE D'INFLAMMABILITÉ.....	N/D
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION.....	N/D
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ.....	ININFLAMMABLE
PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX.....	PEUVENT ÊTRE NOCIFS
DONNÉES SUR:	
L'EXPLOSIBILITÉ-SENSIBILITÉ AUX CHOCS.....	LE PRODUIT PEUT ÉCLABOUSSER S'IL EST PLUS CHAUD QUE 100 ⁰ C. LORSQUE SÉCHÉ, LE POLYMÈRE EST COMBUSTIBLE.
RÈGLE À OBSERVER DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX SPÉCIAUX:	PORTER LES ACCESSOIRES ET LES VÊTEMENTS STANDARD DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, INCLUANT UN APPAREIL RESPIRATOIRE.

Réactivité

CONDITIONS D'INSTABILITE CHIMIQUE.....	STABLE
INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.	OXYDANTS FORTS, ACIDES FORTS ET BASES FORTES..
CONDITIONS À ÉVITER.....	AUCUNE
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX....	CO, CO ₂ , OXYDES D'AZOTE ET D'AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES NON IDENTIFIÉS
POLYMÉRISATION	NE SE PRODUIRA PAS.

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION DURANT UN USAGE NORMAL

PAR LA PEAU : OUI

PAR INHALATION: OUI

PAR INGESTION: OUI

EFFETS DE:

EXPOSITION AIGUË: AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

EXPOSITION CHRONIQUES: AUCUNE CONNUE.

SENSIBILISATION AU PRODUIT..... N/D

CANCÉROGENICITÉ . NON CONNUE

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION:

AUCUN RISQUE SUSPECTÉ EN CAS D'INGESTION PAR SUITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

CONDITIONS MÉDICALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION AU PRODUIT:

ALLERGIES, PROBLÈMES CUTANÉS OR RESPIRATOIRES. SENSIBILITÉ AU PRODUIT.

MESURES PRÉVENTIVES

ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION. VENTILER ADÉQUATEMENT. SINON PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROPRIÉ. FILTRE RESPIRATOIRE HOMOLOGUE SELON NSHA/NOISH. ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES. PORTER UNE VISIÈRE OU LUNETTES DE PROTECTION AVEC ÉCRANS LATÉRAUX. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET IMPERMÉABLES. PORTER DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL RECOUVRANT LES BRAS ET LES JAMBES.

VENTILATION..... METTRE UNE VENTILATION (ÉCHAPPEMENT) LOCALE

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT.....

ABSORBER AVEC DU PAPIER, DU SABLE OU DU SON. METTRE A LA POUBELLE.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS.....

DISPOSER SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION:

PORTER UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX. ÉVITER LES CONTACTS PROLONGÉS OU RÉPÉTÉS AVEC LA PEAU. ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE.... CONSERVER DANS UN RÉCIPIENT HERMÉTIQUE, À UNE TEMPÉRATURE SE SITUANT ENTRE 16 ET 35° C.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION...

NON RÈGLEMENTÉ

PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER.. RINCER ABONDAMMENT LES YEUX ET LA PEAU CONTAMINÉS AVEC DE L'EAU. SI INCOMMODÉ PAR LES VAPEURS, AMENER DANS UN ENDROIT AÉRÉ. SI INGÉRÉ, CONSULTER UN MÉDECIN.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR..... CHIMISTE SPÉCIALISTE EN ADHÉSIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE..... (416) 255-1111

DATE DE LA PRÉPARATION..... 26 fév., 2016

Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causée à l'acheteur ou à une tierce personne par ce produit si les mesures raisonnables de sécurité énoncées dans la fiche signalétique n'ont pas été suivies correctement. De plus, Flextile Ltée n'assumera aucune responsabilité pour tort, préjudice ou dommage causés à l'acheteur (ou à une tierce personne) si ce produit a été utilisé de façon anormale et dangereuse même si des mesures de sécurité raisonnables ont été suivies pendant l'utilisation. Finalement l'acheteur assume les risques pouvant résulter suite à des usages différents qu'il fait de ce produit.

..... Flextile Ltée.

N/D = NON DETERMINÉ